



СВЕТ ЧПТУП «Витебское электротехническое предприятие «Свет»
www.svet-vitebsk.by
Тел.: +375(212) 35-11-32, 55-55-49, 34-66-03

Серия светильников «Анелма»

ДБП 05-40-002



ДБП 05-20-002

- Потребляемая мощность: 40 Вт
- Напряжение питания: 170-260 В/50 Гц
- Коэффициент мощности(PF) – не менее 0,97
- Световой поток модуля: 3600 Лм
- Цветовая температура: 6000К
- Габаритные размеры, мм: 1125x76x76
- Оптимальный диапазон рабочих температур: от -20 до +40°С
- Степень защиты от внешних воздействий: IP 65
- Ресурс работы: не менее 60000 ч.
- Корпус и рассеиватель светильника представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность.
- Используется светорассеивающий поликарбонат, обеспечивающий равномерное свечение.
- Для освещения:
 - Помещений с повышенным содержанием пыли и влаги
 - Строительных и производственных площадок
 - Подсобных помещений
 - Торговых помещений
- Экономия электроэнергии
- Срок службы не менее 10 лет
- Не требует замены ламп
- Экологически безопасен.
- Тип установки: на поверхность потолка или стены при помощи крепежных клипс, которые фиксируются на поверхности и защелкиваются на корпусе светильника.

Жизнь в лучшем Свете!

Наш представитель в России ООО «Свет СПб»

Москва +7(495) 660-12-10; Санкт-Петербург +7(812) 318-19-06; Краснодар +7(861) 212-56-68