


СВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ



svet-vitebsk.by

СЕРИЯ ДСП 03

Предназначены для освещения нефтегазоперерабатывающих и химических производств, автозаправочных станций, деревообрабатывающих и мукомольных предприятий помещений, цехов и территорий



НОВИНКА!

Маркировка взрывозащиты:
1Ex db mb IIC T6 Gb

Характеристики:

-  Степень защиты IP68
-  Светодиодный модуль
-  Климатическое исполнение УХЛ1
-  Класс защиты I
-  Мощность 40, 50 Вт
-  -60°C...+60°C

Особенности:

-  ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ
-  СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДИДОВ 100 000 ЧАСОВ
-  РАССЕИВАТЕЛЬ ИЗ УДАРОПРОЧНОГО ПОЛИКАРБОНАТА
-  ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
-  ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ СВЕТОДИОДОВ РАЗНОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



Республика Беларусь, 210002,
г. Витебск, ул. Ломоносова, 2А